関連情報
テクニカルガイド…… 502
マニュアル一覧表…… 後-36
規格認証機種一覧表…… 後-46
EN/IEC規格認証・適合形式一覧表… 後-56

CSM_Alpha_DS_J_1_21

生産現場のインテリジェント化を目指して「情報化対応コントローラ」の機能を集約したSYSMAC α

目次

システム構成……414
種類／標準価格（ご注文の手引き）…… 417

システム構成

■基本システム

*1. CPUユニットには、バッテリセット 形C200H-BAT09を標準搭載。
*2. CPUユニットには、RS-232C用コネクタD-SUB 9ピン オス1個を標準付属。
注. 受注終了形式を含みます。

ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア → www.fa.omron.co.jp

■構成ユニット

基本I/Oユニット

●入出力ユニット

入力ユニット
形C200H-I□□□□
（グループ2 多点入力ユニット含む）

出力ユニット
形C200H-O□□□□
（グループ2 多点出力ユニット含む）

入出力ユニット
形C200H-MD□□□
（グループ2 多点入出力ユニット）

●割込入力ユニット

16点
形C200HS-INT01

●B7Aインタフェースユニット

形C200H-B7A□□□

●アナログタイマユニット

形C200H-TM001

高機能I/Oユニット

多点入力ユニット
形C200H-ID□□□

多点出力ユニット
形C200H-OD□□□

多点入出力ユニット
形C200H-MD□□□

アナログ入力ユニット
形C200H-AD□□□

アナログ出力ユニット
形C200H-DA□□□

アナログ入出力ユニット
形C200H-MAD01

温度センサユニット
形C200H-TS□□□

温度調節ユニット
形C200H-TC□□□

加熱冷却制御ユニット
形C200H-TV□□□

PID制御ユニット
形C200H-PID0□

高速カウンタユニット
形C200H-CT□□□

位置制御ユニット
形C200HW-NC□□3

モーションコントロールユニット
形C200H-MC221

カムポジショナユニット
形C200H-CP114

IDセンサユニット
形C200H-IDS01-V1

ASCIIユニット
形C200H-ASC□□

DeviceNetマスタユニット
形C200HW-DRM21-V1

DeviceNet I/Oリンクユニット
形C200HW-DRT21

CompoBus/Sマスタユニット
形C200HW-SRM21-V1

通信用高機能ユニット

上位リンクユニット
形C200H-LK□□□-(□)V1

PCリンクユニット
形C200H-LK401

Controller Linkユニット
形C200HW-CLK21

SYSMAC LINKユニット
形C200HW-SLK□□

バス接続ユニット
形C200HW-CE□□□

注．受注終了形式を含みます。

■CPU装置

- CPU装置はCPUユニット、電源ユニット、CPUベースユニット、入出力ユニット、高機能I/Oユニット、通信用高機能ユニットにより構成されます。
- CPUユニットにはRAMが内蔵されています。
- コミュニケーションボードおよびメモリカセットはオプションです。
- Controller Linkユニット、SYSMAC LINKユニットは合計2台まで使用できますが、CPUユニットに装着するコミュニケーションボード形C200HW-COM01/04-V1が必要です。
- 割込入力ユニット形C200HS-INT01は、CPU1台に2ユニット装着可能です。
- ベースユニットは、CPU装置、I/O増設装置、リモートI/O子局装置でそれぞれ異なりますのでご注意ください。

■I/O増設装置

- I/O増設装置は、形C200HX-CPU54(-Z)/64(-Z)/65-Z/85-Z、形C200HG-CPU53/63-Zにて3台まで接続できます。他のCPUでは2台まで接続できます。
- I/O増設装置は電源ユニット、I/Oベースユニット、入出力ユニット、高機能I/Oユニット、通信用高機能ユニットにより構成されます。
- ベースユニットは、CPU装置、I/O増設装置、リモートI/O子局装置でそれぞれ異なりますのでご注意ください。また C200HSのI/O増設装置に比べ、横幅(W)サイズが小さくなりますのでご注意ください。

●増設のパターン

SYSMAC C200HX/HG/HEでは、入出力点数に合わせて、CPU装置1台にI/O増設装置2台あるいは3台＊まで追加できます。

＊ 形C200HG-CPU53/63（-Z）、形C200HX-CPU54/64/65/85（-Z）のみ

注. 受注終了形式を含みます。

OMRON ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア → www.fa.omron.co.jp

種類／標準価格

（◎印の機種は標準在庫機種です。 無印（受注生産機種）の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

■基本構成ユニット（CPU装置）

商品名称	仕様 UM	仕様 DM	仕様 EM	仕様 I/O点数	仕様 RS-232Cポート	形式（海外形式）	標準価格（¥）	海外規格
CPUユニット（-Z形式）（CPU11を除く全機種が時計機能付き/コミュニケーションボード用スロット付きです。）	3.2kW	4kW	—	640	—	形C200HE-CPU11-Z ＊（形C200HE-CPU11-ZE）	—	U、C、N、L、CE
	7.2kW	6kW	—	880	—	形C200HE-CPU32-Z ＊（形C200HE-CPU32-ZE）		
	7.2kW	6kW	—	880	○	形C200HE-CPU42-Z ＊（形C200HE-CPU42-ZE）		
	15.2kW	6kW	6kW	880	—	形C200HG-CPU33-Z ＊（形C200HG-CPU33-ZE）		
	15.2kW	6kW	6kW	880	○	形C200HG-CPU43-Z ＊（形C200HG-CPU43-ZE）		
	15.2kW	6kW	6kW	1184	—	形C200HG-CPU53-Z ＊（形C200HG-CPU53-ZE）		
	15.2kW	6kW	6kW	1184	○	形C200HG-CPU63-Z ＊（形C200HG-CPU63-ZE）		
	31.2kW	6kW	6kW×3	880	—	形C200HX-CPU34-Z ＊（形C200HX-CPU34-ZE）		
	31.2kW	6kW	6kW×3	880	○	形C200HX-CPU44-Z ＊（形C200HX-CPU44-ZE）		
	31.2kW	6kW	6kW×3	1184	—	形C200HX-CPU54-Z ＊（形C200HX-CPU54-ZE）		
	31.2kW	6kW	6kW×3	1184	○	形C200HX-CPU64-Z ＊（形C200HX-CPU64-ZE）		
	63.2kW	6kW	6kW×8	1184	○	形C200HX-CPU65-Z ＊（形C200HX-CPU65-ZE）		
	63.2kW	6kW	6kW×16	1184	○	形C200HX-CPU85-Z ＊（形C200HX-CPU85-ZE）		
CPUユニット（-Zなし形式）（CPU11を除く全機種が時計機能付き/コミュニケーションボード用スロット付きです。）注．FUN No.100以降の命令語はご使用になれないものがございます。	3.2kW	4kW	—	640	—	形C200HE-CPU11 ＊（形C200HE-CPU11-E）		U、C、N、L、CE
	7.2kW	6kW	—	880	—	形C200HE-CPU32 ＊（形C200HE-CPU32-E）		
	7.2kW	6kW	—	880	○	形C200HE-CPU42 ＊（形C200HE-CPU42-E）		
	15.2kW	6kW	6kW	880	—	形C200HG-CPU33 ＊（形C200HG-CPU33-E）		
	15.2kW	6kW	6kW	880	○	形C200HG-CPU43 ＊（形C200HG-CPU43-E）		
	15.2kW	6kW	6kW	1184	—	形C200HG-CPU53 ＊（形C200HG-CPU53-E）		
	15.2kW	6kW	6kW	1184	○	形C200HG-CPU63 ＊（形C200HG-CPU63-E）		
	31.2kW	6kW	6kW×3	880	—	形C200HX-CPU34 ＊（形C200HX-CPU34-E）		
	31.2kW	6kW	6kW×3	880	○	形C200HX-CPU44 ＊（形C200HX-CPU44-E）		
	31.2kW	6kW	6kW×3	1184	—	形C200HX-CPU54 ＊（形C200HX-CPU54-E）		
	31.2kW	6kW	6kW×3	1184	○	形C200HX-CPU64 ＊（形C200HX-CPU64-E）		
電源ユニット	電源電圧 AC100～240V（ワイドレンジ）出力容量：DC5V 4.6A、交換時期お知らせ機能付き					◎形C200HW-PA204C	27,500	UC1、N、L、CE
	電源電圧 AC100～120V/200～240V					◎形C200HW-PA204	22,000	U、C、N、L、CE
	電源電圧 AC100～120V/200～240V（サービス電源 DC24V 0.3A未満：$^{+17\%}_{-11\%}$ 0.3～0.8A：$^{+10\%}_{-11\%}$）					◎形C200HW-PA204S	27,500	
	電源電圧 AC100～120V/200～240V（運転中出力付き）					◎形C200HW-PA204R		U、C、CE
	電源電圧 AC100～120V/200～240V（運転中出力付き）、出力容量：DC5V 9A					◎形C200HW-PA209R	37,500	U、C、N、L、CE
	電源電圧 DC24V					◎形C200HW-PD024	33,000	UC1、N、L、CE
	電源電圧 DC24V 出力容量 DC5V 5.3A					◎形C200HW-PD025	48,500	

＊ 受注終了商品です。

商品名称	仕様		形式（海外形式）	標準価格（¥）	海外規格
CPUベースユニット	3スロット用		◎形C200HW-BC031	19,800	U、C、N、L、CE
	5スロット用		◎形C200HW-BC051	20,500	
	8スロット用		◎形C200HW-BC081-V1	30,500	UC1、N、L、CE
	10スロット用		◎形C200HW-BC101-V1	41,000	U、C、N、L、CE
CPU装置用 I/Oユニット固定金具 ＊1	3スロット用（C200HW-BC031に使用）		形C200HW-ATT33	2,650	——
	5スロット用（C200HW-BC051に使用）		形C200HW-ATT53	2,900	
	8スロット用（C200HW-BC081-V1に使用）		形C200HW-ATT83	3,400	
	10スロット用（C200HW-BC101-V1に使用）		形C200HW-ATTA3	3,950	
コミュニケーションボード	Controller Link/SYSMAC LINKなどの通信ユニット接続用ポート		形C200HW-COM01 ＊2	——	U、C、N、L、CE
	RS-232Cポート×1		形C200HW-COM02-V1 ＊2		
	RS-422/485ポート×1		形C200HW-COM03-V1 ＊2		
	Controller Link/SYSMAC LINKなどの通信ユニット接続用ポート＋RS-232Cポート×1 プロトコルマクロ機能付き		形C200HW-COM04-V1（形C200HW-COM04-EV1）	59,500	
	RS-232Cポート×2 プロトコルマクロ機能付き		形C200HW-COM05-V1（形C200HW-COM05-EV1）	46,000	
	RS-232Cポート×1＋RS-422/485ポート×1 プロトコルマクロ機能付き		形C200HW-COM06-V1（形C200HW-COM06-EV1）	53,000	
メモリカセット	EEP-ROM	4Kワード	形C200HW-ME04K	23,000	——
	EEP-ROM	8Kワード	形C200HW-ME08K	39,500	
	EEP-ROM	16Kワード	形C200HW-ME16K	42,000	
	EEP-ROM	32Kワード	形C200HW-ME32K	57,500	
	EEP-ROM	64Kワード	形C200HW-ME64K	68,500	
	EEP-ROM	16Kワード（EP-ROMは別売）	形C200HS-MP16K ＊2	——	
	EP-ROMチップ	訂正（クリック）	形ROM-JD-B	5,950	
			形ROM-KD-B	8,000	
バッテリセット	SYSMAC C200HS、SYSMAC α CPU RAMユニットバッテリバックアップ用		◎形C200H-BAT09	4,400	——

＊1. C200HでI/Oユニット固定金具（形C200H-ATT31/51/81/A1、形C200H-ATT33/53/83/A3）をご使用で、C200HX/HG/HEへ置換える場合は、I/Oユニット固定金具をご使用ください。
＊2. 受注終了商品です。

■サポートソフト関連製品

商品名称	仕様	ライセンス数	メディア	形式（海外形式）	標準価格（￥）	海外規格
FA統合ツールパッケージ CX-One Ver.4.□	CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。 次の環境で動作します。 OS：Windows XP（Service Pack3以降、32bit版）/ Windows Vista（32bit版/64bit版）/Windows 7（32bit版/64bit版）/Windows 8（32bit版/64bit版）/Windows 8.1（32bit版/64bit版）/Windows 10（32bit版/64bit版） CX-One Ver.4.□には、CX-Programmer Ver.9.□、CX-Protocol Ver.1.□が含まれます。詳しくはCX-Oneカタログ（SBCZ-063）をご覧ください。	1ライセンス版 ＊	DVD	形CXONE-AL01D-V4	225,000	—
	CX-Motionの単体製品は、従来通り以下の形式にてご発注いただけます。					
CX-Motion Ver.2.□	モーションコントロールユニット用サポートツール OS：Windows XP（Service Pack3以降、32bit版）/ Vista（32bit版/64bit版）/7（32bit版/64bit版）/ 8（32bit版/64bit版）	1ライセンス版	CD	形WS02-MCTC1-JV2 （形WS02-MCTC1-EV2）	110,000	—
SYSMACサポートソフト	PC98パソコン用（1.2MB 3.5インチFD）			形C500-ZL3PC1	150,000	—
	DOS/V互換パソコン用（1.44MB 3.5インチFD）			形C500-ZL3DV1 注. 日本語（DOS/V版）	180,000	
	IBM PC/AT互換パソコン用（1.44MB 3.5インチFD）			形C500-ZL3AT1-E 注. 英語版	150,000	

＊ CX-Oneはマルチライセンス商品（3、10、30、50ライセンス）、およびDVDメディアのみをご用意しております。

■パソコン接続ケーブル

C200HE/HG/HX側接続通信ポート	対応パソコン	仕様	ケーブル長	形式	標準価格（￥）	海外規格
ペリフェラルポート	DOS/Vパソコン（D-SUB9ピン）	—	3.3m	◎形CQM1-CIF02	42,000	U、C、N、L、CE
	PC-98パソコン（D-SUB25ピン）	—	3.3m	形CQM1-CIF01		U、C、L
	PC-98ノートパソコン（ハーフピッチ14ピン）	—	3.3m＋0.15m	形CQM1-CIF01		
				形XW2Z-S001	17,100	—
RS-232Cポート	DOS/Vパソコン（D-SUB9ピン）	—	2m	◎形XW2Z-200S-V	8,550	
			5m	◎形XW2Z-500S-V	12,800	
	DOS/Vパソコン（D-SUB9ピン）	注. ツールバス、上位リンクともに可、かつESD（静電気）対策コネクタ使用	2m	◎形XW2Z-200S-CV	8,550	
			5m	◎形XW2Z-500S-CV	12,800	
	PC-98パソコン（D-SUB25ピン）	—	2m	◎形XW2Z-200S	7,050	
			5m	◎形XW2Z-500S	10,000	
	PC-98ノートパソコン（ハーフピッチ14ピン）	—	2m＋0.15m	◎形XW2Z-200S	7,050	

■プログラミングコンソール関連製品

タイプ	仕様		形式（海外形式）	標準価格（￥）	海外規格
プログラミングコンソール	下記接続ケーブル別途必要		◎形C200H-PRO27 （形C200H-PRO27-E）	48,500	U、C、N、CE
	形C200H-PRO27用接続ケーブル	ケーブル長2m	◎形C200H-CN222	7,900	N
		ケーブル長6m	形C200H-CN422	13,200	—

■基本構成ユニット（I/O増設装置）

商品名称	仕様	形式	標準価格（￥）	海外規格
電源ユニット	電源電圧 AC100～240V（ワイドレンジ） 出力容量：DC5V 4.6A、交換時期お知らせ機能付き	◎形C200HW-PA204C	27,500	UC1、N、L、CE
	電源電圧 AC100～120V/200～240V	◎形C200HW-PA204	22,000	U、C、N、L、CE
	電源電圧 AC100～120V/200～240V （サービス電源 DC24V 0.8A）	◎形C200HW-PA204S	27,500	
	電源電圧 AC100～120V/200～240V（運転中出力付き）	◎形C200HW-PA204R		U、C、CE
	電源電圧 AC100～120V/200～240V （運転中出力付き）、出力容量：DC5V 9A	◎形C200HW-PA209R	37,500	U、C、N、L、CE
	電源電圧 DC24V	◎形C200HW-PD024	33,000	UC1、N、L、CE
	電源電圧 DC24V 出力容量 DC5V 5.3A	◎形C200HW-PD025	48,500	
I/Oベースユニット	3スロット用	◎形C200HW-BI031	19,800	U、C、N、L、CE
	5スロット用	◎形C200HW-BI051	20,500	
	8スロット用	◎形C200HW-BI081-V1	30,500	
	10スロット用	◎形C200HW-BI101-V1	41,000	
I/O増設装置用 I/Oユニット固定金具 ＊	3スロット用（C200HW-BI031に使用）	形C200HW-ATT34	2,650	—
	5スロット用（C200HW-BI051に使用）	形C200HW-ATT54	2,900	
	8スロット用（C200HW-BI081-V1に使用）	形C200HW-ATT84	3,400	
	10スロット用（C200HW-BC101-V1に使用）	形C200HW-ATTA4	3,950	
I/O接続ケーブル	30cm	形C200H-CN311	7,600	N、L、CE
	70cm	形C200H-CN711	12,100	
	2m	形C200H-CN221	18,200	L、CE
	5m	形C200H-CN521	24,000	
	10m	形C200H-CN131	45,500	

注. I/O接続ケーブルの総延長は12m以内でご使用ください。

＊ C200HでI/Oユニット固定金具（形C200H-ATT31/51/81/A1、形C200H-ATT33/53/83/A3）をご使用で、C200HX/HG/HEへ置換える場合は、I/Oユニット固定金具をご使用ください。

■基本I/Oユニット

種類	ユニット名称	仕様	形式	実装可能な装置			占有点数	標準価格（￥）	海外規格
				CPU装置	SYSMAC α用増設I/O装置	SYSBUSリモートI/O子局装置			
C200H入力ユニット＊3	DC入力ユニット	DC12～24V 入力8点	形C200H-ID211	○	○	○	1CH	18,200	U、C、N、L、CE
		DC24V 入力16点	形C200H-ID212 ＊4	○	○	○	1CH	26,000	UC1、N、L、CE
	AC入力ユニット	AC100～120V 入力8点	形C200H-IA121	○	○	○	1CH	21,000	U、C、N、L
		AC100～120V 入力16点	形C200H-IA122	○	○	○	1CH	30,500	
		AC200～240V 入力8点	形C200H-IA221	○	○	○	1CH	30,500	U、C、N、L
		AC200～240V 入力16点	形C200H-IA222	○	○	○	1CH	38,500	
	AC/DC入力ユニット	AC/DC12～24V 入力8点	形C200H-IM211	○	○	○	1CH	19,800	U、C、N、L、CE
		AC/DC24V 入力16点	形C200H-IM212	○	○	○	1CH	27,000	
	B7Aインタフェースユニット	入力16点	形C200H-B7AI1 ＊4	○	○	○	1CH	—	U、C、CE
		入力32点	形C200H-B7A12 ＊1 ＊4	○	○	×	2CH		U、C
	割込入力ユニット	DC12～24V 入力8点	形C200HS-INT01 ＊4	○	× ＊2	× ＊2	1CH		U、C、CE

＊1. グループ2ユニットです。形C200HE-CPU11(-Z)では使用できません。また、SYSBUS リモートI/O子局装置上では使用できません。
＊2. この装置上では、割込入力としては使用不可。（通常のI/Oユニット扱い）
＊3. 形C200H-ID001（無電圧接点8点入力、NPN）、形C200H-ID002（無電圧接点8点入力、PNP）は使用できません。
＊4. 受注終了商品です。

種類	ユニット名称	仕様	形式	実装可能な装置			占有点数	標準価格（¥）	海外規格
				CPU装置	SYSMAC α用増設I/O装置	SYSBUSリモートI/O子局装置			
C200H グループ2 多点入力ユニット	DC入力ユニット	DC24V 入力32点	◎形C200H-ID216 ＊1	○	○	×	2CH	48,500	U、C、N、L、CE
		DC24V 入力64点	◎形C200H-ID217 ＊1	○	○	×	4CH	80,500	
		DC24V 入力32点 6mA	◎形C200H-ID218 ＊1	○	○	×	2CH	48,500	
		DC24V 入力64点 6mA	◎形C200H-ID219 ＊1	○	○	×	4CH	80,500	
		DC12V 入力64点	形C200H-ID111 ＊1 ＊2	○	○	×	4CH	——	U、C、N、L
C200H 出力ユニット	リレー接点出力ユニット	最大AC250V/DC24V 2A 出力8点	形C200H-OC221	○	○	○	1CH	23,000	U、C、N、L
		最大AC250V/DC24V 2A 出力12点	形C200H-OC222	○	○	○	1CH	29,000	
		最大AC250V/DC24V 2A 出力16点	形C200H-OC225 ＊2	○	○	○	1CH	36,500	UC1、N、L
		最大AC250V/DC24V 2A 独立接点 出力5点	形C200H-OC223	○	○	○	1CH	19,800	U、C、N、L
		最大AC250V/DC24V 2A 独立接点 出力8点	形C200H-OC224	○	○	○	1CH	27,000	
	トランジスタ出力ユニット	DC12～48V 1A 出力8点 シンクタイプ	形C200H-OD411	○	○	○	1CH	19,800	U、C、N、L、CE
		DC24V 2.1A 出力8点 シンクタイプ	形C200H-OD213	○	○	○	1CH	30,500	
		DC5～24V 0.3A 出力8点 ソースタイプ	形C200H-OD216	○	○	○	1CH	24,000	U、C、N、L
		DC24V 0.3A 出力12点 シンクタイプ	形C200H-OD211	○	○	○	1CH	21,000	U、C、N、L、CE
		DC5～24V 0.3A 出力12点 ソースタイプ	形C200H-OD217	○	○	○	1CH	30,500	
		DC24V 0.3A 出力16点 シンクタイプ	◎形C200H-OD212	○	○	○	1CH	29,000	
		DC24V 1A 出力16点 ソースタイプ 負荷短絡保護付	形C200H-OD21A ＊2	○	○	○	1CH	——	CE
	B7Aインタフェースユニット	出力16点	形C200H-B7A01 ＊2	○	○	○	1CH	——	U、C、CE
		出力32点	形C200H-B7A02 ＊1 ＊2	○	○	×	2CH	——	
	トライアック出力ユニット	最大AC250V 1.2A 出力8点	形C200H-OA223	○	○	○	1CH	30,500	CE
		最大AC250V 0.3A 出力12点	形C200H-OA222V ＊2	○	○	○	1CH	——	
		最大AC250V 0.5A 出力12点	形C200H-OA224	○	○	○	1CH	36,500	U、C、N、L、CE
C200H グループ2 多点出力ユニット	トランジスタ出力ユニット	16mA/4.5V～100mA/26.4V 出力32点 シンクタイプ	◎形C200H-OD218 ＊1	○	○	×	2CH	48,500	
		DC24V 0.5A 出力32点 ソースタイプ 負荷短絡保護付	形C200H-OD21B ＊1 ＊2	○	○	×	2CH	——	U、C、CE
		16mA/4.5V～100mA/26.4V 出力64点 シンクタイプ	◎形C200H-OD219 ＊1	○	○	×	4CH	80,500	U、C、N、L、CE
C200H 入出力ユニット	B7Aインタフェースユニット	入力16点 出力16点	形C200H-B7A21 ＊1 ＊2	○	○	×	入力1CH 出力1CH	——	U、C、CE
		入力32点 出力32点	形C200H-B7A22 ＊1 ＊2	○	○	×	入力2CH 出力2CH		
	アナログタイマユニット	タイマ4点	形C200H-TM001	○	○	○	1CH	24,000	U、C

＊1. グループ2ユニットです。形C200HE-CPU11(-Z)では使用できません。また、SYSBUS リモートI/O子局装置上では使用できません。
＊2. 受注終了商品です。

■高機能I/Oユニット

種類	ユニット名称	仕様	形式	実装可能な装置			占有号機数	標準価格（¥）	海外規格
				CPU装置	SYSMACα用増設I/O装置	SYSBUSリモートI/O子局装置			
C200H多点入出力ユニット（C200H用高機能I/Oユニット） 注．これらは、機能的には入出力ユニットの機能が主ですが、高機能I/Oユニットグループに属します。	DC入力ユニット	DC24V 入力32点	形C200H-ID215 ＊	○	○	○	1号機分（号機No.0～9）	——	U、C、N、L、CE
	TTL入力ユニット	DC5V 入力32点	形C200H-ID501 ＊	○	○	○			
	トランジスタ出力ユニット	DC24V 出力32点 シンクタイプ	形C200H-OD215 ＊	○	○	○			
	TTL出力ユニット	DC5V 出力32点 シンクタイプ	形C200H-OD501 ＊	○	○	○			
	TTL入力/TTL出力ユニット	DC5V 入力16点、出力16点 シンクタイプ	形C200H-MD501 ＊	○	○	○			
	DC入力/トランジスタ出力ユニット	DC24V 入力16点、出力16点 シンクタイプ	形C200H-MD215 ＊	○	○	○			
	DC入力/トランジスタ出力ユニット	DC12V 入力16点、出力16点 シンクタイプ	形C200H-MD115 ＊	○	○	○			U、C、N、L

＊ 受注終了商品です。

ユニット名称	仕様	形式	実装可能な装置 CPU装置	SYSMACα用増設I/O装置	SYSBUSリモートI/O子局装置	占有号機数	標準価格（¥）	海外規格
温度調節ユニット	熱電対入力 2自由度PIDまたは ON/OFFトランジスタ出力	形C200H-TC001	○	○	○	1号機分（号機No. 0～9）	92,500	U、C、CE
	熱電対入力 2自由度PIDまたは ON/OFF電圧出力	形C200H-TC002	○	○	○		98,000	
	熱電対入力 2自由度PIDまたは ON/OFF電流出力	形C200H-TC003	○	○	○		111,000	
	測温抵抗体入力 2自由度PIDまたは ON/OFFトランジスタ出力	形C200H-TC101	○	○	○		92,500	
	測温抵抗体入力 2自由度PIDまたは ON/OFF電圧出力	形C200H-TC102	○	○	○		98,000	
	測温抵抗体 2自由度PIDまたは ON/OFF電流出力	形C200H-TC103	○	○	○		111,000	
データセッティングコンソール	現在値、目標設定値、アラーム設定値、PID値、バンクNo.などのモニタ・設定・変更を行います。	形C200H-DSC01 ＊	——			——	——	U、C
接続ケーブル	ケーブル長：2m	形C200H-CN225	——				10,600	N
	ケーブル長：4m	形C200H-CN425	——				11,300	
加熱冷却制御ユニット	熱電対入力 2自由度PIDまたは ON/OFFトランジスタ出力	形C200H-TV001 ＊	○	○	○	1号機分（号機No. 0～9）	——	U、C、CE
	熱電対入力 2自由度PIDまたは ON/OFF電圧出力	形C200H-TV002	○	○	○		111,000	
	熱電対入力 2自由度PIDまたは ON/OFF電流出力	形C200H-TV003 ＊	○	○	○		——	
	測温抵抗体入力 2自由度PIDまたは ON/OFFトランジスタ出力	形C200H-TV101 ＊	○	○	○			
	測温抵抗体入力 2自由度PIDまたは ON/OFF電圧出力	形C200H-TV102 ＊	○	○	○			
	測温抵抗体 2自由度PIDまたは ON/OFF電流出力	形C200H-TV103 ＊	○	○	○			
温度センサユニット	熱電対入力　K/J切替	形C200H-TS001	○	○	○	1号機分（号機No. 0～9）	121,000	U、C
	熱電対入力　K/L切替	形C200H-TS002 ＊	○	○	○		——	
	測温抵抗体　JPt100	形C200H-TS101	○	○	○		121,000	
	測温抵抗体　Pt100	形C200H-TS102	○	○	○			
PID制御ユニット	電圧入力/電流入力 2自由度PIDまたは ON/OFFトランジスタ出力	形C200H-PID01 ＊	○	○	○	1号機分（号機No. 0～9）	——	U、C、CE
	電圧入力/電流入力 2自由度PIDまたは ON/OFF電圧出力	形C200H-PID02 ＊	○	○	○			
	電圧入力/電流入力 2自由度PIDまたは ON/OFF電流出力	形C200H-PID03	○	○	○		124,000	
データセッティングコンソール	現在値、目標設定値、アラーム設定値、PID値、バンクNo.などのモニタ・設定・変更を行います。	形C200H-DSC01 ＊	——			——	——	U、C
接続ケーブル	ケーブル長：2m	形C200H-CN225	——				10,600	N
	ケーブル長：4m	形C200H-CN425	——				11,300	

＊ 受注終了商品です。

ユニット名称	仕様	形式	実装可能な装置 CPU装置	SYSMACα用増設I/O装置	SYSBUSリモートI/O子局装置	占有号機数	標準価格（￥）	海外規格
カムポジショナユニット	カム出力48点（外部出力16点、内部出力32点）レゾルバ応答時間：最大200μs（5kHz）	形C200H-CP114 ＊	○	○	○	1号機分（号機No. 0～9）	—	U、C
データセッティングコンソール	現在値、目標設定値、アラーム設定値、PID値、バンクNo.などのモニタ・設定・変更を行います。	形C200H-DSC01 ＊	—			—		U、C
接続ケーブル	ケーブル長：2m	形C200H-CN225	—				10,600	N
	ケーブル長：4m	形C200H-CN425	—				11,300	
ASCIIユニット	200Kバイト RAM RS-232C×2ポート	形C200H-ASC11	○	○	○	1号機分（ユニット番号0～F）	119,000	U、C、CE
	200Kバイト RAM RS-232C×1ポート＋RS-422A/485×1ポート	形C200H-ASC21 ＊	○	○	○		—	
	200Kバイト RAM RS-232C×2ポート＋ターミナル専用RS-232C×1ポート	形C200H-ASC31 ＊	○	○	○			
	24Kバイト RAM RS-232C×2ポート	形C200H-ASC02 ＊	○	○	○	1号機分（号機No. 0～9）		N、CE
アナログ入力ユニット	8点（端子台）（1～5V、4～20mA、0～10V、－10～10Vから選択）分解能1/4000	形C200H-AD003	○	○	○	1号機分（号機No. 0～F）	130,000	UC1、N、L、CE
アナログ出力ユニット	8点（端子台）（1～5V、0～10V、－10～10Vから選択）分解能　電圧1/4000	形C200H-DA003	○	○	○	1号機分（号機No. 0～F）	130,000	U、C、N、L、CE
	8点（端子台）（4～20mA）分解能1/4000	形C200H-DA004	○	○	○			
アナログ入出力ユニット	入力2点（1～5V、4～20mAなど）出力2点（1～5V、4～20mAなど）	形C200H-MAD01	○	○	○	1号機分（号機No. 0～F）		
高速カウンタユニット	パルス入力　1軸 計数速度　50kcps以下	◎形C200H-CT001-V1 ＊	○	○	○	1号機分（号機No. 0～9）	—	U、C、CE
	パルス入力　1軸 計数速度　75kcps以下 ラインドライバ対応	形C200H-CT002 ＊	○	○	○			
	パルス入力 2軸 計数速度　75kcps以下 ラインドライバ対応	形C200H-CT021	○	○	○	1号機分（号機No. 0～F）	112,000	
外付けコネクタ	はんだ付端子40P＋コネクタカバー	◎形C500-CE401	—			—	1,000	—
	圧着式端子40P＋コネクタカバー	形C500-CE402	—				1,630	
	圧接式端子40P（カバーなし）	◎形C500-CE403	—				2,000	
	はんだ付端子40P＋コネクタカバー（横出しタイプ）	◎形C500-CE404	—				1,280	
	圧接式端子40P＋コネクタカバー（横出しタイプ）	形C500-CE405	—				2,100	

＊ 受注終了商品です。

ユニット名称	仕様		形式（海外形式）	実装可能な装置 CPU装置	SYSMACα用増設I/O装置	SYSBUSリモートI/O子局装置	占有号機数	標準価格（¥）	海外規格
モーションコントロールユニット	アナログ出力 2軸 G言語対応		形C200H-MC221 ＊	○	○	○	1号機分（号機No. 0～F）	——	U、C、CE
ティーチングボックス	——		形CVM1-PRO01-V1	——			——	42,500	CE
ティーチングボックス接続ケーブル	ケーブル長：2m		形CV500-CN224	——				15,800	L、CE
	ケーブル長：4m		形CV500-CN424	——				17,600	
	ケーブル長：6m		形CV500-CN624	——				19,800	
ROMカセット	——		形CVM1-MP702-V1	——				33,500	CE
MC用端子台変換ユニット	（入出力コネクタの配線作業を簡単化）		◎形XW2B-20J6-6	——				13,600	——
MC用端子台変換ユニット専用ケーブル	——		◎形XW2Z-100J-F1	——					
位置制御ユニット	パルス列 オープンコレクタ出力 1軸		形C200HW-NC113 ＊	○	○	○	1号機分（号機No. 0～F）	——	U、C、CE
	パルス列 オープンコレクタ出力 2軸		形C200HW-NC213 ＊	○	○	○			
	パルス列 オープンコレクタ出力 4軸		形C200HW-NC413 ＊	○	○	○			
サーボ中継ユニット	形C200HW-NC113用（1軸用）		◎形XW2B-20J6-1B	——			——	9,800	——
	形C200HW-NC213/NC413用（2軸用）		◎形XW2B-40J6-2B	——				12,000	
スマートステップ2、OMNUC G/W/Uシリーズ用接続ケーブル	形C200HW-NC113用（1軸用）	0.5m	形XW2Z-050J-A6	——				8,550	
		1m	◎形XW2Z-100J-A6	——				9,400	
	形C200HW-NC213/NC413用（2軸用）	0.5m	形XW2Z-050J-A7	——				10,100	
		1m	◎形XW2Z-100J-A7	——				11,100	
SMARTSTEP Aシリーズ/SMARTSTEP Junior用接続ケーブル	形C200HW-NC113用（1軸用）	0.5m	形XW2Z-050J-A8	——				8,550	
		1m	形XW2Z-100J-A8	——				9,400	
	形C200HW-NC213/NC413用（2軸用）	0.5m	形XW2Z-050J-A9	——				10,100	
		1m	形XW2Z-100J-A9	——				11,100	
IDセンサユニット	電磁誘導方式		形C200H-IDS01-V1 ＊	○	×	○	1号機分（号機No. 0～9）	——	U、C

注. DOS/VシリーズでRS-232Cコネクタの種類がD-SUB9ピンの場合は、市販の25ピン→9ピン変換コネクタが別途必要です。
（例）サンワサプライ社製 D09-9F25F
＊ 受注終了商品です。

■通信用高機能ユニット

ユニット名称	仕様	形式	実装可能な装置			占有号機数	標準価格（￥）	海外規格
			CPU装置	SYSMACα用増設I/O装置	SYSBUSリモートI/O子局装置			
Controller Link ユニット（ツイストペア線タイプ）＊1	データリンク 8000CH	形C200HW-CLK21 ＊3	○（CPUユニットの1つまたは2つ隣り）	×	×	——	——	U、C、N、CE
SYSMAC LINK ユニット（同軸タイプ）＊1	データリンク 918CH	形C200HW-SLK23 ＊3	○（CPUユニットの1つまたは2つ隣り）	×	×			U、C、N、L
	データリンク 2966CH	形C200HW-SLK24 ＊3	○（CPUユニットの1つまたは2つ隣り）	×	×			
終端抵抗器	ネットワークの両端のノードに各1個必要	形C1000H-TER01	——				6,400	N
SYSMAC LINK ユニット（光タイプ）＊1	データリンク 918CH	形C200HW-SLK13 ＊3	○（CPUユニットの1つまたは2つ隣り）	×	×		——	U、C、N、L、CE
	データリンク 2966CH	形C200HW-SLK14 ＊3	○（CPUユニットの1つまたは2つ隣り）	×	×			
給電ユニット	バックアップ電源供給用。給電ケーブル1ケ（形C200H-CN111）付属。	形C200H-APS03	——				53,000	U、C、N
バス接続ユニット ＊2	1ユニット用	形C200HW-CE001	——				4,750	U、C、N、L、CE
	2ユニット用	形C200HW-CE002	——				6,600	
DeviceNet マスタユニット	DeviceNet マスタ機能 最大4800点の制御	形C200HW-DRM21-V1 ＊3	○	○	×	1号機分（号機No. 0～F）	——	U、C、N、L、CE
DeviceNet I/Oリンクユニット	DeviceNet スレーブ機能 最大1024点	形C200HW-DRT21 ＊3	○	○	×			U、C、N、CE
CompoBus/S マスタユニット	CompoBus/SリモートI/O 最大256点	形C200HW-SRM21-V1 ＊3	○	○	×	2号機分または1号機分（号機No. 0～Eまたは0～F）		U、C、N、L、CE
PCリンクユニット	PCリンク 1階層時32台、多階層時16台リンク可能	形C200H-LK401 ＊3	○	○	×	1号機分（号機No. 0～9）		N、L、CE
上位リンクユニット（ベース取付け）	RS-232C インタフェース×1ポート	形C200H-LK201-V1	○	○	×	占有しない	79,000	U、C、N、CE
	RS-422 インタフェース×1ポート	形C200H-LK202-V1 ＊3	○	○	×		——	
	プラスチック光ファイバ インタフェース×1ポート	形C200H-LK101-PV1 ＊3	○	○	×			N、L

＊1. CPUユニットに装着したコミュニケーションボード（形C200HW-COM01/04-V1）とバス接続ユニット（形C200HW-CE001/002）が必要です。
＊2. CPUユニットに装着したコミュニケーションボード（形C200HW-COM01/04（-V1））とController Link、SYSMAC LINKまたはSYSNETリンクの各ユニットを接続します。
＊3. 受注終了商品です。

MEMO

プログラマブルコントローラ
周辺ツール
フィールドネットワーク機器
省配線／省工数機器
無線機器
プログラマブルターミナル
IT・ソフトコンポ商品群
サーボシステム
インバータ
RFID
コードリーダ
レーザマーカ
用語解説
インフォメーション
SYSMAC αシリーズ

アナログ入力信号をバイナリデータに変換

アナログ入力ユニット

形C200H-AD003

種類／標準価格

（納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

種類	ユニット名称	仕様						形式	実装可能な装置			占有号機数	標準価格（￥）	海外規格
		入力点数	信号レンジ選択	信号レンジ	分解能	変換速度	外部接続		CPU装置	SYSMAC α用増設I/O装置	SYSBUSリモートI/O子局装置			
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット	アナログ入力ユニット	8点	8点個別	1～5V、4～20mA、0～10V、－10～10V	1/4000	1ms/点以下	脱着式端子台	形C200H-AD003	○	○	○	1号機分（号機No. 0～F）	130,000	U、C、N、L、CE

フリーコール お問い合わせ 0120-919-066 詳細情報は http://www.fa.omron.co.jp

アナログ出力ユニット

バイナリデータをアナログ出力信号に変換

アナログ出力ユニット

形C200H-DA003（電圧出力）
形C200H-DA004（電流出力）

概要

割付リレーエリアのデジタル値を1～5V、4～20mAなどのアナログ信号として出力します。
ラダープログラム側は、割付リレーエリアに、値を格納するだけで済みます。

種類／標準価格

（納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

種類	ユニット名称	仕様						形式	実装可能な装置			占有号機数	標準価格（￥）	海外規格
		出力点数	信号レンジ選択	信号レンジ	分解能	変換速度	外部接続		CPU装置	SYSMAC α用増設I/O装置	SYSBUS リモートI/O子局装置			
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット	アナログ出力ユニット	8点	8点個別	1～5V、0～10V、－10～10V	1/4000	1ms/点以下	脱着式端子台	形C200H-DA003	○	○	○	1号機分（号機No. 0～F）	130,000	U、C、N、L、CE
		8点	8点個別	4～20mA	1/4000	1ms/点以下	脱着式端子台	形C200H-DA004	○	○	○			

プログラマブルコントローラ
周辺ツール
フィールドネットワーク機器
省配線／省工数機器
無線機器
プログラマブルターミナル
IT・ソフトコンポ商品群
サーボシステム
インバータ
RFID
コードリーダ
レーザマーカ
用語解説
インフォメーション
SYSMAC αシリーズ

多彩な制御機能を搭載した高速カウンタ、高速で柔軟な制御を実現します

高速カウンタユニット

形C200H-CT021

概要

通常の入力ユニットでは計測できない高速のパルス信号を入力し、そのパルスのカウント値を計測。カウント値がある条件になると外部出力をONにするなどの動作を行います。

種類／標準価格 （納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。）

種類	ユニット名称	カウントチャネル数	エンコーダA、B入力、パルス入力Z信号	最大計数速度	形式	実装可能な装置			占有号機数	標準価格（￥）	海外規格
						CPU装置	SYSMAC α用増設I/O装置	SYSBUSリモートI/O子局装置			
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット	高速カウンタユニット	2	オープンコレクタ入力電圧：DC5V、12V、24Vのいずれか	50kcps	形C200H-CT021	○	○	○	1号機分（号機No. 0～F）	112,000	U、C、CE
			RS-422ラインドライバ	75kcps							

フリーコール お問い合わせ 0120-919-066 詳細情報は http://www.fa.omron.co.jp

お客様各位

2020年11月
オムロン株式会社

訂正のご案内

日頃はオムロン製品をご愛顧いただきましてありがとうございます。
本ファイルに記載している形 ROM-JD-B ／形 ROM-KD-B の書き込み電圧、アクセスタイム、ROM タイプの記載内容に誤りがございました。
間違った情報を提供してしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます。
お手数ですが、訂正箇所を下記内容にてご使用いただきますよう、お願い申し上げます。
なお、2020 年 11 月には、本内容のみ訂正しております。

1. 該当形式：形ROM-JD-B／形ROM-KD-B
訂正箇所：**書き込み電圧、アクセスタイム、ROMタイプ**

形ROM-JD-B／形ROM-KD-Bの書き込み電圧、アクセスタイム、ROMタイプを訂正

＜誤＞

形式	書き込み電圧	アクセスタイム	ROMタイプ
形ROM-JD-B	12.5 V	150ns	27256
形ROM-KD-B			27512

↓

＜正＞

形式	書き込み電圧	アクセスタイム	ROMタイプ
形ROM-JD-B	12.75 V	120ns	27C256
形ROM-KD-B		90ns	27C512

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。
ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

(1) 「当社商品」:「当社」のＦＡシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
(2) 「カタログ等」:「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
(3) 「利用条件等」:「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
(4) 「お客様用途」:「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
(5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

(1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
(2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
(3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
(4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

(1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守しご利用ください。
(2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
(3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
(4) 「当社商品」をご使用の際には、(ｉ)定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii)利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
(5) 「当社」は DDoS 攻撃(分散型 DoS 攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。
お客様ご自身にて、(ｉ)アンチウイルス保護、(ii)データ入出力、(iii)紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(ｖ)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。
(6) 「当社商品」は、一般工業製品向けの汎用品として設計製造されています。従いまして、次に掲げる用途での使用は意図しておらず、お客様が「当社商品」をこれらの用途に使用される際には、「当社」は「当社商品」に対して一切保証をいたしません。ただし、次に掲げる用途であっても「当社」の意図した特別な商品用途の場合や特別の合意がある場合は除きます。
(a) 高い安全性が必要とされる用途(例:原子力制御設備、燃焼設備、航空・宇宙設備、鉄道設備、昇降設備、娯楽設備、医用機器、安全装置、その他生命・身体に危険が及びうる用途)
(b) 高い信頼性が必要な用途(例:ガス・水道・電気等の供給システム、24 時間連続運転システム、決済システムほか権利・財産を取扱う用途など)
(c) 厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
(d) 「カタログ等」に記載のない条件や環境での用途
(7) 上記 3.(6)(a)から(d)に記載されている他、「本カタログ等記載の商品」は自動車(二輪車含む。以下同じ)向けではありません。自動車に搭載する用途には利用しないで下さい。自動車搭載用商品については当社営業担当者にご相談ください。

4. 保証条件

「当社商品」の保証条件は次のとおりです。

(1) 保証期間　ご購入後１年間といたします。
(ただし「カタログ等」に別途記載がある場合を除きます。)
(2) 保証内容　故障した「当社商品」について、以下のいずれかを「当社」の任意の判断で実施します。
(a) 当社保守サービス拠点における故障した「当社商品」の無償修理
(ただし、電子・機構部品については、修理対応は行いません。)
(b) 故障した「当社商品」と同数の代替品の無償提供
(3) 保証対象外　故障の原因が次のいずれかに該当する場合は、保証いたしません。
(a) 「当社商品」本来の使い方以外のご利用
(b) 「利用条件等」から外れたご利用
(c) 本ご承諾事項「3. ご利用にあたってのご注意」に反するご利用
(d) 「当社」以外による改造、修理による場合
(e) 「当社」以外の者によるソフトウェアプログラムによる場合
(f) 「当社」からの出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった原因
(g) 上記のほか「当社」または「当社商品」以外の原因(天災等の不可抗力を含む)

5. 責任の制限

本ご承諾事項に記載の保証が、「当社商品」に関する保証のすべてです。
「当社商品」に関連して生じた損害について、「当社」および「当社商品」の販売店は責任を負いません。

6. 輸出管理

「当社商品」または技術資料を、輸出または非居住者に提供する場合は、安全保障貿易管理に関する日本および関係各国の法令・規制を遵守ください。お客様が法令・規則に違反する場合には、「当社商品」または技術資料をご提供できない場合があります。

- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。
- 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非住居者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室
フリー通話 0120-919-066 (クイック オムロン)

携帯電話・PHS・IPなどではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015(通話料がかかります)
■営業時間:8:00～21:00　■営業日:365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

●その他のお問い合わせ先
納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Web ページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報がご覧いただけます。
www.fa.omron.co.jp
緊急時のご購入にもご利用ください。

Web版カタログ　2020年12月現在

(C)OMRON Corporation 2020　All Rights Reserved.
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。