



生産終了商品

スイッチングパワーサプライ
形S82Y-N□□K
形S82Y-E□□K



推奨代替商品

推奨代替商品はありません

1998年3月末生産終了

外形寸法

生産終了商品
形S82Y-N□□K
形S82Y-E□□K

推奨代替商品
推奨代替商品はありません

外形寸法

Technical drawing of the power supply unit showing dimensions A, B, C, D, and a hole diameter of 4.5. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a width of 13 and a height of 95.5. The top view shows a width of A and a height of B. The side view also shows a depth of C and a mounting hole diameter of 4.5.

形式	寸法	A	B	C	D
形S82Y-N01K		113.5	35	34.0	27.7
形S82Y-N05K		186.0	40	38.5	32.7
形S82Y-N25K		211.0	55	53.5	45.7
形S82Y-E01K		88.5	35	34.0	27.7
形S82Y-E02K		97.5	35	34.0	27.7
形S82Y-E03K		122.5	40	39.0	32.7
形S82Y-E05K		160.0	40	38.5	32.7

外形寸法

推奨代替商品はありません

代替形式一覧

生産終了商品	推奨代替商品
形S82Y-N01K	推奨代替商品はありません
形S82Y-N05K	
形S82Y-N25K	
形S82Y-E01K	
形S82Y-E02K	
形S82Y-E03K	
形S82Y-E05K	

接続（内部接続、端子配置）

生産終了商品 形S82S-03□□ 形S82S-07□□	推奨代替商品 形S82K-003□□ 形S82K-007□□
モノ出力 ±出力 ① 直流出力端子 ② 入力端子 (L, N) ③ グランド端子 ④ 出力表示灯 (DC OUT ON) ⑤ 出力電圧調整トリマ (V. ADJ.) ⑥ 空き端子 (NC)	モノ出力 ±出力 ① 直流出力端子 ② 入力端子 (L, N) ③ グランド端子 ④ 出力表示灯 (DC ON) ⑤ 出力電圧調整トリマ (V. ADJ.) ⑥ 空き端子 (NC) ⑦ 不足電圧表示灯 (DC LOW)

代替形式一覧

生産終了商品 形式仕様	推奨代替商品 形式仕様 標準価格 (円)
形S82S-0305 AC 5V 0.6A	形S82K-00305
形S82S-0312 AC 12V 0.25A	形S82K-00312
形S82S-0315 AC 15V 0.2A	形S82K-00315
形S82S-0324 AC 24V 0.13A	形S82K-00324
形S82S-0705 AC 5V 1.5A	形S82K-00705
形S82S-0712 AC 12V 0.6A	形S82K-00712
形S82S-0715 AC 15V 0.5A	形S82K-00715
形S82S-0724 AC 24V 0.3A	形S82K-00724
形S82S-0727 AC +12V 0.3A -12V 0.2A	形S82K-00727
形S82S-0728 AC +15V 0.2A -15V 0.2A	形S82K-00728

1999年4月発行の
新商品ニュース
をご覧ください。

※. 推奨代替商品は1999年4月1日発売です。

異なる特性比較

項目	形式	生産終了商品	推奨代替商品
		形S82S-03□□ 形S82S-07□□	形S82K-003□□ 形S82K-007□□
EMI		雑音端子電圧 FCC (B) 準拠 放射妨害電界強度 規定なし	雑音端子電圧 FCC (B) EN50081-1 準拠 放射妨害電界強度 EN50081-1 準拠
EMS		電界強度イミュニティ 規定なし バーストノイズイミュニティ 規定なし 伝導性妨害イミュニティ 規定なし 静電気放電イミュニティ 誤動作電圧:±8KV 破壊電圧 :±15KV	電界強度イミュニティ EN50082-2 準拠 バーストノイズイミュニティ EN50082-2 準拠 伝導性妨害イミュニティ EN50082-2 準拠 静電気放電イミュニティ 誤動作電圧:±8KV 破壊電圧 :±15KV EN50082-2 準拠
安全規格		UL508 (Recognized) CSA C22.2 No.14, E.B.1402C EN、VDE 未対応	UL508 (Listing), 1012, 1950 CSA C22.2 No.14, No.950 EN60950, EN50178 (=VDE0160)
入力電圧		100-240VACフリー入力 (85~264VAC/110~350VDC)	100-240VACフリー入力 (85~264VAC/90~350VDC)
出力電圧可変範囲		±5% (単一出力タイプ)	±10% (単一出力タイプ)
耐電圧		入力-出力・GR間 2000VAC 1分間 出力-GR間 規定なし	入力-出力 3000VAC 1分間 入力-GR間 2000VAC 1分間 出力-GR間 1000VAC 1分間
無償保証期間		1年	3年 (負荷率80%、周囲温度40℃にて)
不足電圧表示機能		なし	あり (LED赤色) 定格出力電圧の75~90%で点灯

付属品

生産終了商品	推奨代替商品
形S82S-03□□/07□□	形S82K-003□□/007□□
取付金具付属	