


I/Oリレーターミナル

機能/仕様一覧セレクション

シリーズ		スタンダードタイプ				省スペースタイプ		省スペースタイプ				
項目		形G7TC				形G70D-V パーチカルタイプ		形G70D フラットタイプ				
外観												
区別		入力用	出力用			出力用		出力用				
		AC入力 または DC入力	リレー出力			リレー出力	MOS FET リレー出力	リレー出力		MOS FET リレー 出力		
極性		NPN	NPN		PNP	NPN		NPN		PNP	NPN または PNP	
点数		16 (1a×16)	8点 (1a×8)	16点 (1a×16)	16点 (1a×16)	16点 (1a×16)		8点 (1a×8)	16点 (1a×16)	16点 (1a×16)	16点 (1a×16)	
開閉部定格通電電流		1A	5A			5Aまたは3A *		0.3A	5 A	3A	3A	0.3A
動作表示LED		あり				あり		あり				
電源配線処理用端子台		－				増設可能		－				
サイズ (水平設置時)	横 (mm)	182	102	182		135		68	156			
	縦 (mm)	85				46		93	51			
	高さ (mm)	68				81		44	39			
取り付け	DINレール	○				○		○				
	ねじ	－				○		－				
標準価格 (¥)		16,100～				20,000～		13,800～				

* ON点数8点以下の場合：5A、ON点数9点以上の場合：3A

詳細は、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「商品情報」をご覧ください。

高容量・省スペースタイプ 形G70R		高容量タイプソケット 形G70A		シリーズ	
				形式	項目
				外観	
出力用		出力用		区別	
リレー出力		リレー出力			
NPN		NPN	PNP	極性	
8点 (1a×8)		16点 (形G2Rリレー搭載時1c×16可能)		点数	
10A		10A (端子台部許容電流)		開閉部定格通電電流	
あり		なし		動作表示LED	
—		—		電源配線処理用端子台	
136		234		サイズ (水平設置時)	横 (mm)
93		75			縦 (mm)
55		64			高さ (mm)
○		○		取り付け	DINレール
○		—			ねじ
19,000		17,800		標準価格 (¥)	