



タイムスイッチ

機能/仕様一覧セレクション

分類		タイムスイッチ	
形式	形H5S	形H5F	
商品名称	デジタル・タイムスイッチ		デジタル・デイリータイムスイッチ
外観／前面サイズ(mm)	 DIN72×72		 DIN48×48 50×92、50×101.2
特長	・さらに使いやすく、もっと便利な、タイムスイッチの“新標準”。週間2chタイプに加え、出力4chタイプ/年間式もシリーズ追加		・1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)
取りつけ	表面	●	●
	盤面 (パネル埋込み)	●	●
	DIN レール	●	●
	プリント基板	—	—
表示	デジタル(LCD)		
時間仕様	1周期 1年間(形H5S-Y) 1周期 7日間(形H5S-W)  最小設定間隔 1分 最小設定単位 1分		1周期 24時間 (動作曜日指定可)  最小設定間隔 1分 最小設定単位 1分
動作モード	パルス動作	●	●
	サイクル動作	●	—
	日渡り動作	● (複数の日渡り動作可)	●
	停電補償	●	●
	その他	● 週間/年間制御	24時間制御
端子構造	端子台タイプ		端子台タイプ
出力 *1	出力回路数	2/4	1
	リレー	AC250V 15A(2ch) AC250V 3A(4ch)	AC250V 15A/DC24V 10A
時間精度 *2	動作のばらつき	±0.01% ±0.05s以下	±0.01% ±0.05s以下
	セット誤差		
	電圧の影響		
	温度の影響		
	周期誤差	週間式： 月差±15s(25°C) 年間式： 月差±15s(-10~+45°C)、 ±20s(+45~+55°C)	月差±15s(25°C)
取得規格 *3	PSE、UL、CSA、CE		PSE、CE、UL
標準価格(¥)	26,000~49,000		22,500

* 1. 出力容量は抵抗負荷接続時の値。

* 2. 最大目盛時間を基準とする。(ただし、デジタルタイマはセット値を基準)

* 3. 規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト(www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。