デジタルパネルメータ
おすすめセレクション

電圧／電流・アナログ信号・パルス信号等を物理量に換算表示したり、任意の設定値との比較判定、データ伝送等を行う機器

電圧・電流入力なら

電圧・電流パネルメータ
形K3HB-X
まずはこれ!

96×48mm
サンプリング周期20ms（50回/s）

ロードセル信号入力なら

ロードセル、mVメータ
形K3HB-V
まずはこれ!

96×48mm
サンプリング周期20ms（50回/s）
ロードセル供給電源（10Vタイプ、5Vタイプ）

パルス信号入力なら

回転パルスメータ
形K3HB-R
まずはこれ!

96×48mm
50kHzの高速パルス計測

温度入力なら

温度パネルメータ
形K3HB-H
まずはこれ!

96×48mm
サンプリング周期20ms（50回/s）
0.01℃白金測温抵抗体Pt100の高分解能

小型サイズ（48×24mm）が欲しい

小型デジタルパネルメータ
形K3GN

48×24mm
サンプリング周期250ms（4回/s）
シリアル通信機能を標準搭載

（直流電圧／電流で）より高速応答タイプが欲しい

高速応答デジタルパネルメータ
形K3HB-S

96×48mm
サンプリング周期0.5ms（200回/s）
2入力演算処理により加減算、比率演算計測判定が可能

2点間のパルス間隔計測したい
・通過速度、時間
・周期、間隔

タイムインターバルメータ
形K3HB-P

96×48mm
広範囲のパルス間隔時間計測（10ms～3200s）

積算・位相差・加減算パルス入力したい
・2入力個別（加減算）
・位相差（ロータリエンコーダ入力）
・積算

積算・加減算パルスメータ
形K3HB-C

96×48mm
プリスケール機能あり
5段判定出力（リレー接点、トランジスタ出力タイプ）